

Пасты для водных систем

Марка	Средний размер частиц (D50, мкм)	Содерж. пигмента, %	Тип растворителя	Поверхностная обработка	Тип пигмента	Упаковка, кг
OK H8008	8	55	BG/W	SiO2	NL	15
OK H8011	11	55	BG/W	SiO2	NL	15
OK H8014	14	55	BG/W	SiO2	NL	15
OK H8020	20	60	BG/W	SiO2	NL	15
OK H8030	30	60	BG/W	SiO2	NL	15
OK H8035	35	60	BG/W	SiO2	NL	15
OK H8050	50	60	BG/W	SiO2	NL	15

Обозначения

- BG/W бутилгликоль/вода
 - NL неотмарывающий подкрашиваемый тип пигмента
- SiO₂ — инкапсуляция оксидом кремния

Свойства и области применения

- Серия пигментов с органической-неорганической двойной защитой. Устойчивы к действию кислот и щелочей. Равномерный защитный слой не искажает поверхностное отражение.
- Области применения:
 - Водные печатные краски
 - Водные покрытия для пластиков
 - Водные краски для наружных работ
 - Водные промышленные покрытия

Преимущества продукта

- Высокая кроющая способность
- Отличный металлик-эффект
- Стойкость к кислотам и щелочам
- Устойчивость к окислению водой
- Низкое содержание летучих растворителей